



Especificaciones

Capacidad

Volteo sobre la bancada	710 mm (28")
Volteo sobre en el escote	960 mm (88")
Volteo sobre el carro	420 mm (11.5")
Distancia entre puntos	1.5m, 2m, 3m, 4m

Cabezal

Barreno del husillo	Ø73.5 mm (2.9")
Cono del husillo	Métrico 80
Nariz del husillo	B8
Revoluciones del husillo	10 - 1000 rpm

Carros

Carrera máx. del carrillo transversal	400 mm
Carrera máx. del carrillo porta-cuchilla	180 mm

Avances y roscas

Avances longitudinales	0.05 - 6.4 mm/rev.
Avances transversales	0.025 - 3.2 mm/rev.
Avances rápidos longitudinales	3000 mm/min
Avances rápidos transversales	1500 mm/min.
29 roscas Métricas (paso)	0.5 - 40 mm/rev.
38 roscas Pulgadas (paso)	1 - 80 r./1"
26 roscas Modulo (paso)	0.25 - 20 modulo
31 roscas D.P. (paso)	2 - 72 D.P.

Contrapunto

Diámetro de la funda	Ø90 mm (3.5")
Cono de la funda	Morse 5
Salida de la funda	240 mm

Otros datos

Motor principal	7.5 kW (10 HP)
Area ocupada por la maquina (de 2 m)	4.1 m x 1.4 m
Peso neto de la maquina (de 2 m)	3080 kg
Alimentación eléctrica	220V / 60Hz
Ejecución de la maquina	Pulgadas

Sistema de refrigeración de corte

Accesorios Estándar

- Luneta fija Ø12 - 180 mm
- Luneta móvil Ø12 - 180 mm
- Brida para chuck Ø315 mm
- Boquilla de reduc. Métrico 80/M5
- Juego de engranes de la lira para 11.5, 13 y 27 hilos/pulgada
- Aparato de recaída en el paso
- Lámpara de alumbrado
- Herramientas de mano
- Manual de servicio

Accesorios Opcionales

- Chuck universal Ø315 mm
- Chuck independiente Ø315 mm
- Luneta fija Ø180 - 320 mm
- Punto giratorio M5
- Plato de arrastre
- Tope longitudinal
- Tope transversal
- Aparato de torneado conos
- Lector digital Heidenhain

Nota: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso