



## TORNO PARALELO UNIVERSAL

# SN 32

### Características Generales

- Bancada con escote y puente
- Husillo principal con el **freno electrodinámico**
- Todos los **engranes** de caja de velocidades, de avances y delantal **templados** y rectificadas
- Cortado de roscas Métricas, Whitworth, Modul y D.P.
- Delantal protegido contra cualquier sobrecarga
- Cobertura trasera contra virutas y salpicaduras
- Sistema de **lubricación automática**
- Sistema de refrigeración de corte



### Se entrega con

- Luneta fija  $\varnothing$  10 – 115 mm
- Luneta móvil  $\varnothing$  10 – 115 mm
- Brida para chuck  $\varnothing$  200 mm
- Boquilla de reducción M6 / M5
- Juego de engranes de la lira para 11.5, 13 y 27 hilos/pulgada
- Aparato de recaída en el paso
- Lámpara de alumbrado
- Herramientas de mano
- Manual de servicio

### Accesorios opcionales

- Chuck universal  $\varnothing$  200 mm
- Chuck independiente  $\varnothing$  200 mm
- Punto giratorio M5
- Plato de arrastre
- Tope longitudinal
- Tope transversal
- Aparato de torneado conos
- Lector digital Heidenhain

### Datos técnicos

Volteo sobre la bancada	330 mm ( 13" )
Volteo en el escote	520 mm ( 20" )
Volteo sobre el carro	168 mm ( 6.6" )
Distancia entre puntos	750, 1000 mm
Perforación del husillo	$\varnothing$ 52 mm ( 2" )
Cono interior en el husillo	Morse 6
Revoluciones del husillo	14 - 2500 r.p.m.
Carrera máx. del carrillo transversal	250 mm
Carrera máx. del carillo porta-cuchilla	140 mm
Avances longitudinales	0.025 – 3.2 mm/rev.
Avances transversales	0.012 – 1.6 mm/rev.
26 roscas métricas (paso)	0.25 – 20 mm/rev.
34 roscas Whitworth (paso)	2 – 160 r./1"
21 roscas modulo (paso)	0.125 – 10 modulo
32 roscas D.P. (paso)	4 – 160 D.P.
Diámetro de la funda	$\varnothing$ 70 mm
Cono de la funda	Morse 5
Salida de la funda	180 mm
Motor principal	4 kW ( 6 HP )
Área ocupada por la maquina (de 1 m)	2530 x 1080 mm
Peso de la maquina (de 1m)	1620 kg
Alimentación eléctrica	220 V / 60 Hz
Ejecución	Pulgada

Las medidas en pulgadas son aproximadas  
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso