



## TORNO UNIVERSAL

## STR 110/8000

Ejecución de la bancada sin escote (standard) o con escote (opcional)



### Accesorios standard:

- Luneta fija Ø40 – 460mm
- Luneta movil Ø30 – 180mm
- Chuck de 3 mord. Ø315mm
- Brida Ø1120 mm
- Torreta de 4 posiciones
- Punto fijo
- Sistema de refrigeracion
- Lampara

### Accesorios opcionales:

- Luneta grande Ø300 – 640mm
- Chuck de 3 mord. Ø500mm
- Chuck de 4 mord. Ø630mm
- Punto giratorio

Capacidad	Volteo sobre la bancada	mm (inch)	1110 (43)
	Volteo sobre el carro transversal	mm (inch)	800 (31.5)
	Volteo en el escote	mm (inch)	1300 (51)*
	Anchura de escote	mm (inch)	310 (12)*
	Distancia entre puntos	mm (inch)	8000 (315)
	Anchura de la bancada	mm (inch)	600 (24)
Husillo	Barreno del husillo	mm (inch)	Ø 104 (4) Ø 130 (5.1)*
	Nariz del husillo		D11 (tipo Camlock)
	Numero de revoluciones del husillo		18
	Revoluciones del husillo	rpm	4.8 - 640
Carros	Carrera máx. del carrillo transversal	mm (inch)	500 (19.6)
	Carrera máx. del carrillo porta-cuchilla	mm (inch)	200 (7.8)
Avances Roscas	Avances longitudinales	mm/rev.	0.05 – 24.3
	Avances transversales	mm/rev.	0.025 – 12.15
	Avance rápido longitudinal / transversal	mm/min.	4000/ 2000
	Métricos	mm	1 - 240
	Pulgadas	hilos/pulg.	1 - 14
	Modulares	M.P.	0.5 - 120
Contrapunto	Diametral Pitch	D.P.	1 - 28
	Cono de la funda		MT 5
	Diametro de la funda	mm	100
Otros	Salida de la funda	mm	250
	Potencia del motor principal	kW (HP)	15 (20)
	Longitud de la maquina	mm	10250
	Alimentacion electrica	V/Hz	220/60
	Ejecución de la maquina		Pulgadas

\* opcion (a precio adicional)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso