



TORNO UNIVERSAL

Origen: China Marca: SMTCL

STR 200



Accesorios estandar

- Chuck de 4 mordazas Ø1600 mm
- Luneta fija con roldanas Ø500 - 1000 mm (1 pieza)
- Luneta movil Ø80 - 350 mm
- Punto giratorio
- Sistema de refrigeracion
- Lampara

Especificaciones

Capacidad	Volteo sobre la bancada	mm (inch)	2000 (79)
	Volteo sobre el carro transversal	mm (inch)	1580 (62)
	Distancia entre puntos	mm (inch)	8000 (315)
	Ancho de la bancada	mm (inch)	1100 (43)
	Peso máx. de la pieza torneada	kg	8000
Husillo	Barreno del husillo	mm (inch)	Ø 130 (5.1)
	Cono del husillo		Métrico 140
	Numero de revoluciones del husillo		21
	Revoluciones del husillo	rpm	2 - 200
Carros	Carrera máx. del carrillo transversal	mm (inch)	1010 (40)
	Carrera máx. del carrillo porta-cuchilla	mm (inch)	200 (7.8)
Avances Roscas	Avances longitudinales	mm/rev.	0.1 - 12
	Avances transversales	mm/rev.	0.5 - 6
	Avance rápido longitudinal / transversal	mm/min.	3740 / 1870
	Métricos	mm	1 - 120
	Pulgadas	hilos/pulg.	24 - 1 1/4
	Modulares	M.P.	0.5 - 60
	Diametral Pitch	D.P.	0.5 - 56
Contrapunto	Cono de la funda		Métrico 80
	Diametro de la funda	mm (inch)	180 (7)
	Salida de la funda	mm (inch)	300 (12)
Otros	Potencia del motor principal	kW (HP)	22 (30)
	Área ocupada por la maquina	m	11.5 x 2.5
	Peso neto aprox. de la maquina	kg	24000
	Ejecución de la maquina		Pulgadas

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso