



## TORNO PARALELO UNIVERSAL

# STR 80

### Ejecución de la maquina

- Bancada con o sin escote
- Freno mecánico
- Clutch
- Avance rápido
- Sistema refrigeración

### Accesorios estándar

- Chuck de 3 mordazas
- Chuck de 4 mordazas
- Brida
- Punto fijo
- Luneta fija y móvil
- Aparato de recaída en el paso
- Lámpara
- Herramientas de mano y manual de servicio



### Datos técnicos

Capacidad	Volteo sobre la bancada	mm (inch)	800 (31.5)			
	Volteo sobre el carro transversal	mm (inch)	480 (19)			
	Volteo en el escote (ejecución con escote)	mm (inch)	1000 (25)			
	Longitud del escote (ejecución con escote)	mm	310			
	Distancia entre puntos	mm	1500	3000	4000	5000
	Anchura de la bancada	mm (inch)	600 (23.6)			
	Peso máx. de la pieza sujeta entre puntos	kg	2000			
Husillo	Perforación del husillo	mm (inch)	Ø 104 (4) estándar Ø 130 (5.1) opción			
	Nariz del husillo		D11 (tipo Camlock)			
	Cono interior en el husillo		Morse 5			
	Numero de revoluciones del husillo		18			
	Revoluciones del husillo	rpm	5.4 - 720			
Carros	Carrera máx. del carrillo transversal	mm (inch)	500 (19.7)			
	Carrera máx. del carrillo porta-cuchilla	mm (inch)	200 (7.8)			
Avances Roscas	Avances longitudinales	mm/rev.	0.06 - 24.3			
	Avances transversales	mm/rev.	0.03 - 12.15			
	Avance rápido longitudinal	mm/min	4000			
	50 pasos Métricos	mm	1 - 240			
	26 pasos Pulgadas	hilos/pulg.	14 - 1			
	53 pasos Modulares	M.P.	0.5 - 120			
Contrapunto	24 pasos Diametral Pitch	D.P.	28 - 1			
	Cono de la funda		Morse 5			
Otros	Salida de la funda	mm	250			
	Potencia del motor principal	kW	11 o 15			
	Largo de la maquina	mm	3700	5250	6250	7250
	Peso neto de la maquina	kg	4900	5500	6100	6900
	Alimentación de la maquina	V/Hz	220/60			
Ejecución de la maquina		Pulgadas				

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso